

Триботехнический состав Доминанта

Инструкция по эксплуатации

Триботехнический состав Доминанта позволяет восстановить параметры работы механизма до заводских.

Состав: Масло ПАО, триботехнический состав (патент №2567543 от 09.10.2015)

Способы применения:

Способ 1

1. Добавить триботехнический состав Доминанта в масляную ванну с расчетом 1мл на 1литр масла.
2. Через 20-30 моточасов агрегата добавить триботехнический состав Доминанта в масляную ванну с расчетом 1мл на 1литр масла.

Если эксплуатационный срок службы масла составляет более 50%, после первой обработки рекомендуется заменить масляный фильтр или изначально производить обработку триботехническим составом Доминанта поле плановой замены масла.

Способ 2

В сочетании с пластичной смазкой Эвольвента (для тяжело нагруженных механизмов).

1. Нанести на поверхность трения триботехнический состав Доминанта с небольшим количеством масла.
2. Произвести эксплуатацию механизма на холостом ходу около одного часа (трение – необходимое условие, когда триботехнический состав начинает «работать»).
3. Нанести пластичную смазку Эвольвента.
4. Запустить в режиме штатной эксплуатации.

Меры предосторожности:

При попадании в рот, глаза и на кожу промыть водой. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу. Не сливать в канализацию, водоемы, почву. Хранить в недоступном для детей месте. Оберегать от влаги, нагрева, источников воспламенения и химически активных веществ. Пользоваться средствами индивидуально защиты для глаз/лица, перчатками/защитной одеждой

Производитель:

ООО «Триботехнические Решения»

Юридический адрес: 187735, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д.Тервеничи, ул.Школьная д.17

Тел.: +7(812)915-50-69

www.tribotech-reshenia.ru

e-mail: info@tribotech-reshenia.ru

Гарантии изготовителя:

3 года с даты изготовления. Указан на упаковке.