

Пластичная смазка «Эвольвента» с триботехническим составом

Инструкция по эксплуатации

Пластичная смазка Эвольвента обеспечивает бесперебойную нагрузку узлов трения в условиях воздействия высоких удельных нагрузок, температур, в том числе в контакте с дистиллированной и соленой водой.

Технические характеристики

№ п/п	Наименование показателей	Методы испытаний	Данные
1	Внешний вид	Визуально	Однородная мазь светло-коричневая
2	Температурный интервал работоспособности, °С		от -40°С до +160°С (кратковременно до 200°С)
3	Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793-74	220
4	Предел прочности на сдвиг при 50°С	ГОСТ 7143-73	250
5	Коллоидная стабильность, % выделенного масла	ГОСТ 7142-74	5,0
6	Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 0,1мм	ГОСТ 5346-78	280
7	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %	ГОСТ 6707-76	0,1
8	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477-65	Отсутствие
9	Коррозия стали Ст45	ГОСТ 9.080	Выдерживает
10	Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5) °С - Нагрузка сваривания (Pс), кгс - Показатель износа (Ди) при нагрузке 196Н в течение 1 часа, мм	ГОСТ 9490	315 0,75

Способ применения: Согласно рекомендациям по использованию в оборудовании и технике по типовым отраслям промышленности.

Содержит смесь нефтяных масел, загущенную комплексным литиевым мылом жирных кислот с добавлением триботехнического состава и антиокислительной присадки.

Меры предосторожности:

При попадании в рот, глаза и на кожу промыть водой. При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу. Не сливать в канализацию, водоемы, почву. Хранить в недоступном для детей месте. Оберегать от влаги, нагрева, источников воспламенения и химически активных веществ. Пользоваться средствами индивидуально защиты для глаз/лица, перчатками/защитной одеждой

Производитель:

ООО «Триботехнические Решения»

Юридический адрес: 187735, Ленинградская область, Лодейнопольский район, д.Тервеничи, ул.Школьная д.17

Тел.: +7(812)915-50-69

www.tribotech-reshenia.ru

e-mail: info@tribotech-reshenia.ru

Гарантии изготовителя:

3 года с даты изготовления. Указан на упаковке.